



Адсорбционный осушитель Pneumatech PB 320 HE ZP



Производительность, л/мин	9 000
Точка росы, °C	-40
Давление, бар	4.0—14.0
Расход на регенерацию, %	0.0
Тип регенерации	Горячая
Перепад давления, бар	0.200
Питание	380V
Соединение, Ø	1 1/2"
Длина, мм	1 360
Ширина, мм	966
Высота, мм	1 891
Вес, кг	498.0
Артикул	8102379842

Цена: по запросу

Адсорбционный осушитель Pneumatech PB 320 HE ZP

Адсорбционный осушитель горячей регенерации PB 320 HE ZP осушает воздух до ТРД (точка росы под давлением) -40°C. Адсорбент содержится в сварных резервуарах с покрытием, которые могут работать при давлении до 14.0 бар. Для устранения влаги из адсорбента осушители PB используют нагретый воздух.

Регулятор Purelogic представляет собой центральный элемент управления адсорбционного осушителя. Возможность управления температурой регенерации, управление ТРД (опция) и синхронизация компрессора позволяют сократить эксплуатационные расходы. Регулятор обеспечивает максимальную надежность оборудования, отслеживая наиболее важные параметры осушителя, и обладает впечатляющими возможностями контроля и управления.

Принцип работы адсорбционного осушителя

Исходный воздух от компрессора подается в осушитель через фильтра (Ф-1 и Ф-2), которые отчищают его от масла. Далее воздух поступает в колонну «А», где происходит поглощение влаги при помощи адсорбента, а далее через пылевой фильтр (Ф-3) поступает потребителю.

Во время стадии осушения в колонне "А", происходит стадия регенерации в колонне "Б".

Используется продувка горячим воздухом, чтобы удалить влагу из адсорбента и избежать потери воздуха при регенерации.