



Циклонный сепаратор Pneumatech PMH WS 1444 (G2 1/2) A



Производительность, л/мин	24 070
Степень очистки	Сепаратор
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	2 1/2"
Длина, мм	100
Ширина, мм	100
Высота, мм	462
Вес, кг	8.0
Артикул	8102856911

Цена: 58 150 ₽

Цена актуальна на 08.05.2025

Последние разработки для максимальной производительности фильтрации

Новый циклонный сепаратор Pneumatech PMH WS 1444 (G2 1/2) A сочетает в себе проверенную центробежную технологию с новой перспективной конструкцией корпуса, обеспечивающей лучшую среди конкурентов эффективность удаления влаги. Сепараторы серии PMH WS удаляют 99% влаги (которая сформировалась в виде капли) при этом обеспечивая минимальный перепад давления.

Специально разработанный, внутренний центробежный модуль оснащен уникальными лопастями для устранения точек сопротивления потока и ограничителем завихрения для предотвращения повторного захвата, что обеспечивает минимальную потерю давления и превосходное удаление влаги даже при низкой скорости потока.

Сепаратор Pneumatech PMH WS 1444 (G2 1/2) A комплектуется автоматическим конденсатоотводчиком.

Эффективная конструкция

- Удаляет 99% влаги в соответствии с ISO 12500-4
- Низкий перепад давления 50-60 мбар
- Модульная конструкция обеспечивает простую сборку
- Не требует замены фильтрующего элемента

- Безопасное закрытие корпуса с поворотным предохранительным упором
- Внутренняя и внешняя электрофоретическая покраска с последующим нанесением прочного полиэфирного порошкового покрытия