



Картридж фильтра Dalgakiran MO 1520 X



Производительность, л/мин	25 167
Степень очистки	Средняя
Содержание твердых частиц, мкм	1.00
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.500
Перепад давления, бар	0.080
Давление, бар	16.0
Артикул	MO1520X

Цена: по запросу

Магистральные фильтры очистки воздуха от взвешенных частиц и масла с давлением до 16 Бар.

Фильтры серии GO предназначены для очистки сжатого воздуха с давлением до 16 Бар от взвешенных частиц, масла и влаги. Фильтры могут комплектоваться фильтр-элементами 4 типов, обеспечивающих степень фильтрации по частицам от 5 до 0,01 мкм, по маслу от 5 до 0,003 мг\м3. Фильтр-элемент инновационного дизайна обеспечивает заявленные показатели и низкие потери давления. Благодаря специальному держателю элемент очень легко менять. Корпус фильтра легко раскручивается для доступа к элементу, даже без применения специальных инструментов. Анодирование поверхности корпуса обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Фильтры комплектуются индикатором засоренности и поплавковым конденсатоотводчиком.

Главное о серии:

- Наличие индикатора засоренности.
- Легкость в обслуживании.
- Высокое качество сжатого воздуха.

Опции:

- Комплект для крепления на стену.
- Конденсатоотводчик «ZERO LOSS»