



Винтовой компрессор низкого давления Remeza BK50-1,5-O



Цена: по запросу

Производительность, л/мин	13 333
Давление, бар	1.5
Мощность, кВт	37.0
Питание	380V
Тип привода	Ременный
Модель винтовой пары	CS80
Соединение, Ø	PN6; DN65
Уровень шума, дБ(А)	80
Длина, мм	1 820
Ширина, мм	1 155
Высота, мм	1 170
Вес, кг	1 100.0
Артикул	VK50150

Компрессор BK50-1,5-O — стационарный, одноступенчатый безмасляный винтовой компрессор низкого давления с воздушным охлаждением.

Компрессор смонтирован на собственной силовой раме и оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками. Он предназначен для безмасляного сжатия воздуха, который используется в пневмотранспортных установках для перемещения сыпучих материалов (зерно, мука, сахарный песок, соль, химические грануляты, корма угольная пыль, древесные опилки, цемент, измельченная порода и т.д.).

Стандартная комплектация:

- Винтовой блок;
- Электродвигатель;
- Входной воздушный фильтр циклонного типа;
- Шумоглушитель с предохранительным клапаном и выходным патрубком;
- Система контроля, защиты и управления;
- Виброизолирующие опоры для силового блока;
- Звукозаглушающий корпус;
- Смонтирован на силовой раме, при монтаже не требуется специальный фундамент.

Комплектующие:

Винтовой блок

Винтовые компрессорные блоки Remeza.

- Длительный срок службы.
- Низкий уровень шума.
- Принудительная система охлаждения исключает риск перегрева.
- Низкие эксплуатационные расходы.

Электродвигатель

Асинхронные трехфазные электродвигатели, защита IP55, изоляция класса F.

- Высокий КПД.
- Высокая надежность, длительный срок службы, простота в эксплуатации.
- Всемирно признанное качество.

Преимущества безмасляных винтовых компрессоров низкого давления:

- Высокая энергоэффективность;
- Способность непрерывной работы;
- Низкие эксплуатационные расходы (замена масла через год эксплуатации, масляного фильтра через 5 лет эксплуатации, замена воздушного фильтра по показаниям датчика загрязненности, отсутствие фильтра-сепаратора);
- Отсутствие масла в сжатом воздухе (масло используется только для смазки подшипников и зубчатой передачи), что позволяет использовать данные компрессоры в пищевых и химических производствах;
- Использование комплектующих от лучших мировых производителей гарантирует надежную и многолетнюю эксплуатацию компрессора.