

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



## Компрессорное масло Лукойл Стабио 46 (20 л)



AV-TEH.RU  
8(495)152-42-22

Объём, л	20.0
Вязкость	46
Температура Вспышки, °C	231
Температура Заствания, °C	-20
Применение	Винтовой компрессор
Интервал замены, час	2 000
Тип масла	Минеральное
Артикул	3187552

Цена: 8 100 ₽

Цена актуальна на 13.12.2025

### Высококачественное компрессорное масло

Разработано для смазывания современных воздушных и газовых компрессоров, работающих в условиях интенсивной нагрузки. Специально подобранные высокоочищенные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок позволяют маслу обеспечивать высокие противоизносные, антипенные и антиокислительные свойства, минимизируют нагарообразование, не оказывая отрицательного воздействия на материалы уплотнений.

### Область применения

Применяется для смазывания турбокомпрессоров, винтовых и пластинчатых компрессоров, с максимальной температурой последней ступени (на штуцере) до 220°C, а также в циркуляционных системах смазки подшипников качения и скольжения, эксплуатируемых при повышенных температурах. Соответствует по эксплуатационным свойствам ведущим зарубежным аналогам и значительно превосходит требования ГОСТ.

### Одобрено

- ATMOS Chrást
- Rotorcomp Verdichter GmbH
- Termomeccanica Compressori
- ОАО «ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ»
- ЧКЗ

**Соответствует требованиям: DIN 51506 (VDL)**