

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



## Компрессорное масло Mobil Rarus 427 1 л



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Объем, л                      | 1.0                     |
| Вязкость                      | 100                     |
| Температура<br>Вспышки, °C    | 264                     |
| Температура<br>Застывания, °C | -9                      |
| Применение                    | Поршневой<br>компрессор |
| Интервал замены, час          | 300                     |
| Тип масла                     | Минеральное             |
| Артикул                       | 51118020005             |

**Цена: 1 140 ₽**

Цена актуальна на 08.05.2025

Компрессорное масло Mobil Rarus 427 является беззольным смазочным материалом для воздушных компрессоров с премиальными эксплуатационными характеристиками, предназначенным для удовлетворения жестким требованиям крупнейших производителей компрессоров. Оно создано на основе высококачественных минеральных базовых масел и высокоэффективной системы присадок, обеспечивающих исключительно высокую степень защиты оборудования и надежность работы компрессоров, эксплуатируемых в условиях от нормальных до жестких. Масло Mobil Rarus 427 обеспечивает превосходную защиту от износа и позволяет снижать эксплуатационные затраты благодаря сведению к минимуму проблем в работе оборудования и образования отложений и их уноса в системы последующей обработки.

### Особенности и преимущества:

Применение масла Mobil Rarus 427 может привести к более высокой степени чистоты компрессоров и к снижению отложений по сравнению с обычными минеральными маслами, благодаря чему

обеспечиваются более продолжительные межремонтные пробеги. Его превосходная термоокислительная стабильность надежно обеспечивает увеличение срока службы смазочного материала при одновременном предотвращении образования шлама и отложений. Они обладают превосходными противоизносными и антикоррозионными свойствами, благодаря чему увеличивается срок службы оборудования и его эксплуатационные характеристики.

- Малая склонность к образованию нагара и углеродистых отложений
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Высокая несущая способность
- Превосходная водоотделяющая способность
- Эффективная защита от ржавления и коррозии
- Улучшает эксплуатационные характеристики клапанов
- Снижает образование отложений в линиях нагнетания
- Снижение потенциала пожаро- и взрывоопасности в системах нагнетания
- Повышение эксплуатационных характеристик компрессоров
- Более продолжительный срок службы масла
- Увеличенный срок службы фильтров
- Снижение эксплуатационных затрат
- Уменьшение износа колец, цилиндров, подшипников и зубчатых передач
- Снижение потенциала образования эмульсии
- Улучшенная защита клапанов и снижение износа поршневых колец и цилиндров