



Компрессорное масло Remeza VDL 46 20L



Объем, л	20.0
Вязкость	46
Температура Вспышки, °C	232
Температура Застывания, °C	-32
Применение	Винтовой компрессор
Интервал замены, час	4 000
Тип масла	Полусинтетическое
Длина, мм	291
Ширина, мм	245
Высота, мм	360
Вес, кг	19.0
Артикул	1577777

Цена: 14 000 ₽

Цена актуальна на 22.06.2026

Полусинтетическое масло Remeza VDL 46 разработано специально для воздушных винтовых компрессоров Ремеца. Продукт обеспечивает стабильную работу под давлением и полностью соответствует спецификации ISO 6743-3 L-DAH

Почему выбирают масло для компрессора Ремеца VDL 46?

- Защита винтовой пары: снижает трение и износ даже при интенсивной эксплуатации.
- Термостабильность: предотвращает образование нагара, сохраняет свойства при температурах вспышки до 232 °C.
- Эффективный теплоотвод: поддерживает оптимальный рабочий режим и продлевает интервалы между ТО.
- Работа в холоде: температура застывания до -32 °C гарантирует запуск без потери вязкости.

Когда и как проводится замена масла в компрессоре Remeza?

Регулярная замена масла критична для ресурса винтового блока. Благодаря усиленному пакету присадок, компрессорное масло Remeza VDL 46 дольше сохраняет рабочие свойства, что позволяет увеличить межсервисные интервалы без риска для оборудования. При плановом обслуживании

используйте только оригинальную жидкость, чтобы избежать потери гарантии и поломок.

Подтверждённое качество и защита от подделок

Продукт прошёл независимые испытания БелНИПНефть (кислотное число 0,09 мг KOH/г по ASTM D 664-18). Характеристики соответствуют требованиям ISO, DIN и отраслевым нормам. Каждая канистра защищена QR-кодом для мгновенной проверки подлинности.