



Компрессорное масло SmartOil 3000 (20 л)



Объем, л	20.0
Вязкость	46
Температура Вспышки, °C	225
Температура Застывания, °C	-30
Применение	Винтовой компрессор
Тип масла	Минеральное
Артикул	11004892

Цена: 24 879 ₽

Цена актуальна на 08.05.2025

SmartOil 3000 - высокоэффективное масло для воздушных компрессоров, разработанное для смазки и защиты винтовых компрессоров. Благодаря специальной технологии производства масла и присадок оно обеспечивает превосходную стойкость к окислению и термическую устойчивость даже в очень суровых эксплуатационных условиях и при переменных температурах. Таким образом, оно обеспечивает отличную защиту оборудования и позволяет продлить интервалы замены масла, максимально повышая эффективность работы. Соответствует требованиям стандарта ISO 6743-3A-DJ.

Превосходная защита от износа и коррозии

SmartOil 3000 обеспечивает защиту металлических компонентов, таких как роторы и подшипники, от коррозии и износа и помогает повысить эксплуатационную эффективность и продлить срок службы компрессоров благодаря высокой эффективности в рабочих условиях.

Высокая устойчивость к температуре и окислению

SmartOil 3000 обеспечивает чистоту критических компонентов компрессора, предотвращая образование отложений и остатков благодаря его высокой степени устойчивости к окислению и температуре, даже в условиях эксплуатации, где температуры выходящего воздуха очень высокая.

Устойчивость SmartOil 3000 к образованию отложений обеспечивает чистоту внутренней поверхности

сепараторов масла и воздуха.

Устойчивость к пенообразованию

Улучшенные поверхностные свойства масла для винтовых воздушных компрессоров SmartOil 3000 гарантируют заблаговременное удаление воздушных пузырьков, образующихся во время работы компрессора. Таким образом, масло предотвращает пенообразование и способствует правильной работе компрессора в значительной степени.

Отличное отделение от воды

Благодаря отличным свойствам водоотделения, SmartOil 3000 отделяется от воды, образующейся в рабочих условиях, и, таким образом, облегчает слив воды. Это сводит к минимуму коррозионное воздействие воды, защищает важные металлические детали компрессора и продлевает срок его службы. Это также уменьшает возможные негативные воздействия воды на смесь масла и присадок.

Совместимость с уплотнительными и прокладочными материалами

Смесь масла и присадок SmartOil 3000 совместима со всеми уплотнительными материалами, предназначенными для работы с минеральными маслами.