



Магистральный фильтр Dalgakiran GO 250 A



Производительность, л/мин	4 167
Степень очистки	Уголь
Сменный картридж	МО 250 А
Содержание твердых частиц, мкм	0.01
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.003
Перепад давления, бар	0.080
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	1"
Длина, мм	123
Ширина, мм	123
Высота, мм	447
Вес, кг	2.9
Артикул	11011564

Цена: 17 507 ₽

Цена актуальна на 08.05.2025

Магистральные фильтры очистки воздуха от взвешенных частиц и масла с давлением до 16 Бар.

Фильтры серии GO предназначены для очистки сжатого воздуха с давлением до 16 Бар от взвешенных частиц, масла и влаги. Фильтры могут комплектоваться фильтр-элементами 4 типов, обеспечивающих степень фильтрации по частицам от 5 до 0,01 мкм, по маслу от 5 до 0,003 мг\м3. Фильтр-элемент инновационного дизайна обеспечивает заявленные показатели и низкие потери давления. Благодаря специальному держателю элемент очень легко менять. Корпус фильтра легко раскручивается для доступа к элементу, даже без применения специальных инструментов. Анодирование поверхности корпуса обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Фильтры комплектуются индикатором засоренности и поплавковым конденсатоотводчиком.

Главное о серии:

- Наличие индикатора засоренности.

- Легкость в обслуживании.
- Высокое качество сжатого воздуха.

Опции:

- Комплект для крепления на стену.
- Конденсатоотводчик «ZERO LOSS»