



Магистральный фильтр Remeza R0476-R-PM



Производительность, л/мин	8 500
Степень очистки	Средняя
Сменный картридж	32075 R
Содержание твердых частиц, мкм	1.00
Перепад давления, бар	0.020
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	1 1/2"
Длина, мм	125
Ширина, мм	125
Высота, мм	461
Вес, кг	2.5
Артикул	R0476RPM

Цена: по запросу

Фильтр для улавливания частиц общего назначения. Удаляет твердые частицы, пыль, воду и аэрозоль масла.

- Сменный элемент средней очистки: **32075 R**
- Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1): **3.**
- Остаточное содержание масла: **1 мг/м3.**
- Материал фильтра: **боросиликатное микроволокно.**
- Минимальная рабочая температура: **1,5°C.**

- Максимальная рабочая температура: **65°C**.
- Рабочее давление: **16 бар**.

Сферы применения фильтров:

- общее промышленное применение
- автомобильная промышленность
- электронная техника
- пищевая промышленность
- химическая промышленность
- нефте-газохимическая промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность

Фильтрующие элементы компании Ремеза установлены в прочных корпусах, конструкция которых упрощает проведение техобслуживания и позволяет быстро заменять фильтрующие элементы.

Фильтры Ремеза созданы на основе передовых технологий

- Высокопроизводительная фильтровальная сетка из нержавеющей стали отличается высокой прочностью и малым риском имплозии.
- Новый усовершенствованный фильтрующий материал обеспечивает высокую эффективность работы фильтра, низкое падение давления и гарантированные характеристики на протяжении всего срока службы.
- Конструкция фильтрующих элементов обеспечивает надежное уплотнение.
- Простота обслуживания и надежность благодаря вставным элементам.

Сертификаты

- Компания Remeza может предложить для каждого класса чистоты решение, начиная с защиты общего назначения и до обеспечения исключительно чистого воздуха, в соответствии с требованиями стандарта ISO 8573-1.