

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Ресивер Comprag RV-900



Объем ресивера, л	900
Давление, бар	10.0
Соединение, Ø	2"
Тип ресивера	Окрашенный
Длина, мм	840
Ширина, мм	840
Высота, мм	2 270
Вес, кг	230.0
Артикул	13100103

AV-TEH.RU
8(495)255-27-20

Цена: 118 773 ₽

Цена актуальна на 08.05.2025

Воздухосборники Comprag серии RV

Воздухосборники типа RV предназначены для установки в линию сжатого воздуха. Воздухосборники рекомендуется устанавливать после циклонного сепаратора и перед прочим оборудованием для подготовки воздуха.

Обязательна установка конденсатоотводчика для предотвращения скопления конденсата, который способствует коррозии корпуса.

Функциональные задачи

- Снижение цикличности смены режимов работы компрессора уменьшает износ винтового блока, электрического двигателя и системы привода.
- Существенная экономия электроэнергии. Наибольшее количество энергии потребляется при частых сменах режима работы компрессора.
- Предотвращение пульсаций в линии сжатого воздуха при увеличении числа потребителей.
- Сепарация конденсата. Большая площадь поверхности воздухохраника способствует охлаждению сжатого воздуха и конденсации содержащихся в воздухе паров.

В стандартной комплектации

- Манометр
- Предохранительный клапан SV

Выбор размера воздухохраника

Выбор размера воздухохраника определяется производительностью компрессора и характером потребления сжатого воздуха.

Для безопасной эксплуатации воздухохраников необходимо применять предохранительные клапаны, соответствующие производительности компрессора.

Comrag предлагает предохранительные клапаны SV на весь спектр производительностей компрессоров.