



Масло-влаго сеператор Comprag WOS-20



Производительность, л/мин	20 000
Длина, мм	366
Ширина, мм	820
Высота, мм	940
Вес, кг	21.0
Артикул	13400015

Цена: по запросу

Сепаратор технологического конденсата WOS-20

Сепараторы технологического конденсата типа WOS применяются для отделения масел от воды в конденсате линий сжатого воздуха. Отделители WOS эффективно отделяют масла путём многоступенчатой сепарации.

Функциональные особенности

- Работает без электроэнергии
- Надёжный, без движущихся компонентов
- Простой в установке, работе и обслуживании

Воздух содержит пары воды и атмосферные примеси, которые, в процессе сжатия, попадают в винтовой блок компрессора. Там воздух смешивается с компрессорным маслом, необходимым для смазки и охлаждения блока. После процесса сжатия воздух охлаждается в теплообменнике компрессора, доохладителе, рефрижераторном осушителе и т.д. В процессе охлаждения пары воды и примеси конденсируются и выводятся конденсатоотводчиками, которые устанавливаются на всех ключевых компонентах линии сжатого воздуха. Природоохранные нормы регулируют степень очистки конденсата для сброса в канализацию. Сепараторы технологического конденсата WOS предназначен для абсорбирования масел и доведения конденсата до степени утилизации. Сепараторы технологического конденсата типа WOS применяются для отделения масел от воды в

конденсате линий сжатого воздуха. WOS эффективно отделяют масла путём многоступенчатой сепарации.