



## Винтовой компрессор Comprac FR0708-270



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Производительность, л/мин | 1 100    |
| Давление, бар             | 8.0      |
| Мощность, кВт             | 7.5      |
| Объем ресивера, л         | 270      |
| Тип привода               | Ременный |
| Встроенный осушитель      | Нет      |
| Соединение, Ø             | 1/2"     |
| Уровень шума, дБ(А)       | 65       |
| Частотный преобразователь | Нет      |
| Длина, мм                 | 1 500    |
| Ширина, мм                | 724      |
| Высота, мм                | 1 472    |
| Вес, кг                   | 422.0    |
| Артикул                   | 11410204 |

**Цена: 262 790 ₽**

Цена актуальна на 08.05.2025

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии F предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.

**Компрессоры этой серии могут быть поставлены в трех вариантах исполнения:**

**F** — исполнение базовое

**FR** — исполнение на ресивере

**FRD** — исполнение на ресивере с осушителем сжатого воздуха рефрижераторного типа.

Новая компоновка компрессора: горизонтальный бак сепаратора, металлическая разводка, винтовой блок и клапаны управления производства Comprac Германия.

### Схема работы компрессора

- 1. Винтовой блок
- 2. Электродвигатель привода компрессора

- 3. Клапан всасывающий
- 4. Фильтр воздушный
- 5. Бак-сепаратор
- 6. Фильтр масляный
- 7. Фильтр-маслоотделитель (сепаратор)
- 8. Воздушно-масляный радиатор
- 9. Ремень привода компрессора

#### **Функциональные особенности:**

- Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока.
- Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению.
- Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора складываются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат.
- Эффективная система сепарации масла с остаточным содержанием масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м<sup>3</sup>.
- Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.