



Винтовой компрессор MARK MSS-30-10



Производительность, л/мин	3 750
Давление, бар	10.0
Мощность, кВт	30.0
Питание	380V
Тип привода	Ременный
Встроенный осушитель	Нет
Соединение, Ø	1.5"
Уровень шума, дБ(А)	79
Частотный преобразователь	Нет
Длина, мм	860
Ширина, мм	850
Высота, мм	1 345
Вес, кг	585.0
Артикул	4103503889

Цена: по запросу

Основные компоненты

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая работу компактного и эффективного компрессора серии MSS.

- 1** масляный фильтр
- 2** воздушно-масляный сепаратор
- 3** комбинированный охладитель
- 4** термостатический клапан
- 5** предохранительный клапан
- 6** масляный резервуар
- 7** воздушный э-м клапан
- 8** воздушный фильтр
- 9** винтовой блок
- 10** независимый вентилятор
- 11** электродвигатель

12 датчик температуры / термореле

13 трансмиссия

Винтовая пара

Роторы с асимметричным профилем, смонтированные на высококачественных подшипниках шарикового и роликового типа Высокая герметичность и гарантия точности допусков

- Высокая степень компрессии
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы и надежность
- Стабильное качество

Простой и удобный multifunctional контроллер

- Цветные кнопки включения / выключения
- Жидкокристаллический дисплей
- Система сервисных предупреждений
- Индикация неисправностей и функция перезагрузки
- Защита от обратного вращения

Охлаждение

Горизонтальное расположение вентилятора обеспечивает высокую эффективность охлаждения внутреннего пространства компрессора

- Алюминиевые радиаторы с большой площадью охлаждения.
- Высокоэффективные осевые вентиляторы.
- Высокий воздухообмен внутри корпуса компрессора.
- Низкий уровень шума.

Ременный привод

Компрессоры Mark оборудованы оригинальной системой ременного привода, которая обеспечивает:

- Простоту в обслуживании
- Легкость монтажа
- Низкий уровень шума
- Стандарт в отрасли